

LONA TORNADO



INFORMACIÓN BÁSICA

Ancho: 1.50 m.
Longitud: 50 m.

Película de PVC flexible.

APLICACIONES

- Publicitarias.
- Carpas.
- Parasoles.
- Sombrillas.



PROPIEDAD	VALORES	UNIDAD	MÉTODO
Tejido	Hilos 100D		DIN ISO 2060
Construcción	Tejeduría 18x18	inch	DIN 60001
Peso total	500	g/sq.m	DIN 53352 BS3424
Peso de la tela	170	g/sq.m	DIN 53352 BS3424
Peso del PVC	330	g/sq.m	DIN 53352 BS3424
Resistencia tracción	Warp: 1900	N/5cm	DIN 53352 BS3424
	Weft: 2300	N/5cm	DIN 53356 BS3424
Fuerza desgarró	Warp: 200	N	DIN 53356 BS3424
	Weft: 240	N	DIN 53356 BS3424
Adhesión	80	N/2.5 cm	DIN 53357 BS3425



LONA TORNADO



DARÍO MEJÍA
HENAO SAS.

PROPIEDAD	VALORES	UNIDAD	MÉTODO
Temperatura	-20 ~ +70	C	DIN 53372 BS3424
Retardancia fuego	Si el cliente lo necesita, se puede llegar a: M2, B1, B2, DIN 75200, NFPA 701		
Barnizado	Si el cliente lo necesita, podemos lacar con 3555 (Acrílico), 3483 (Acrílico), 7584 (PVDF).		

Los índices anteriores son en promedio, por lo que habrá una tolerancia de +/- 5% para el material real.

