

LONA TRUC COVER 650



**DARÍO MEJÍA
HENAO SAS.**

INFORMACIÓN BÁSICA

Ancho: 2.00 m.
Longitud: 50 m.

Película de PVC flexible.

APLICACIONES

- Carpas.
- Toldos.
- Cubrimientos medianos.



| PROPIEDAD | VALORES | UNIDAD | MÉTODO |
|----------------------|-----------------|----------|------------------|
| Tejido | Hilos 1000D | | DIN ISO 2060 |
| Construcción | Tejeduría 20x18 | inch | DIN 60001 |
| Peso total | 650 | g/sq.m | DIN 53352 BS3424 |
| Peso de la tela | 190 | g/sq.m | DIN 53352 BS3424 |
| Peso del PVC | 460 | g/sq.m | DIN 53352 BS3424 |
| Resistencia tracción | Warp: 2200 | N/5cm | DIN 53352 BS3424 |
| | Weft: 2500 | N/5cm | DIN 53356 BS3424 |
| Fuerza desgarró | Warp: 260 | N | DIN 53356 BS3424 |
| | Weft: 280 | N | DIN 53356 BS3424 |
| Adhesión | 80 | N/2.5 cm | DIN 53357 BS3425 |



LONA TRUC COVER 650



DARÍO MEJÍA
HENAO SAS.

| PROPIEDAD | VALORES | UNIDAD | MÉTODO |
|-------------------|---|--------|------------------|
| Temperatura | -20 ~ +70 | °C | DIN 53372 BS3424 |
| Retardancia fuego | Si el cliente lo necesita, se puede llegar a: M2, B1, B2, DIN 75200, NFPA 701 | | |
| Barnizado | Si el cliente lo necesita, podemos lacar con 3555 (Acrílico), 3483 (Acrílico), 7584 (PVDF). | | |

Los índices anteriores son en promedio, por lo que habrá una tolerancia de +/- 5% para el material real.

