

## POLIETILENO



### INFORMACIÓN BÁSICA

**Ancho:** 3 - 4 - 6 m.  
**Color:** Aguapanelo - Negro - Transparente.  
**Calibre:** 2 - 4 - 6.

De baja densidad recuperado basado en películas flexibles extruídas 98% masterbach negro 2%.

### APLICACIONES

- Bolsas para empaque en general y cubrimientos.



### RECOMENDACIONES

Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. NO fumar.

- **En caso de ingestión:** Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.
- **En caso de irritación cutánea:** Consultar al médico.
- **En caso de contacto con los ojos:** Enjuagar con agua.

Mantenerse en la dirección opuesta al viento. Mantener alejado al personal no autorizado. Mueva los recipientes del área del incendio si puede hacerlo sin riesgo. En caso de incendio, su extinción debe realizarse desde la máxima distancia posible, o usando medios robotizados sin intervención humana directa. Aplicar cuidadosamente los medios de extinción para evitar la generación de polvo. Se puede usar agua para inundar el área. Utilice un nebulizador de agua para enfriar las superficies expuestas al fuego y para proteger al personal. Evite inhalar humos y materiales de la combustión. Quítese y aisle la ropa y el calzado contaminados. Evite que los productos utilizados para controlar el fuego diluir el material fugado se desparramen y entren en contacto con corrientes de agua, sistema de alcantarillado, suministro de agua potable.

