

GRAPHICS - Wide Format Ink Jet Print Media

 Issue date : 05/01/2005
 Date last modification : 16/09/2019

4-GL3B-02025 RI-JET 145 GLOSS WHITE AP940 PERMANENT WK135
Face Material

Película de vinilo monomérica blanca brillante

Tipo	Vinilo monomérico	
Color y Acabado	Blanco brillante	
Peso	107 g/m ² ±10%	ISO-536
Espesor	80 μ ±10%	ISO 534-80

Adhesive

Adhesivo permanente acrílico de alta claridad y muy alta cohesión. Diseñado para una amplia variedad de sustratos como vidrio, ABS, PS, PVC. Inadecuado para superficies apolares (como PE y PP).

Referencia	AP940 permanent
Tipo	Acrílico permanente
Min. Appl. Temp.	+10°C
Service Temp.	-30°C/+120°C
Esquilar	Medium
Tachuela	Medium N/inch ²
Adhesivo final	High N/inch

Liner

Tipo	Un lado siliconado	
	Kraft	
Color y Acabado	White	
Peso	135 g/m ² ±10%	PP-032 - ISO 536
Espesor	132 μ ±10%	ISO 534
Transparencia	n.a. %	DIN 53 147-64

Applications

Para aplicaciones publicitarias y promocionales (carteles exteriores e interiores, vallas publicitarias y letreros) y para aplicaciones de vehículos (lados planos que incluyen autobuses, tranvías y taxis).

Inflamabilidad: Autoextinguible (ISO-3795)

Durabilidad de la exposición vertical al aire libre: HASTA 3 AÑOS.

Los datos de durabilidad se proporcionan solo para películas no

Printing Methods

en las condiciones de exposición de la Zona

La serie RI-JET de medios de impresión de inyección de tinta ofrece excelentes resultados de impresión con impresión por chorro de tinta UV, solvente y ecosolvente. Siempre se recomienda probar la idoneidad entre soportes, impresoras y tintas antes de su uso.

Shelf life

24 meses, aplicables únicamente al material entregado por Ritrama que no haya sido objeto de tratamiento posterior, en las siguientes CONDICIONES DE CONSERVACIÓN:

Este material debe almacenarse a una temperatura de 22 °C +/- 2 °C y 50 +/- 5% de humedad relativa.

El área de almacenamiento debe estar seca y limpia.

Mantenga el material en el embalaje original cuando no se use para protegerlo del polvo y la contaminación.

No exponga a la luz directa o a fuentes de calor.

All Ritrama products are subject to strict manufacturing controls to guarantee good quality products. The above information is based on research believed to be reliable, but does not constitute a warranty. All material should be tested by the purchaser to determine suitability of the product for their purposes. All information is subject to change without prior notice.

