

POLISOMBRA 80%



INFORMACIÓN BÁSICA

Ancho: 4 m.
Color: Negro.
Largo: 100 m.

Polietileno de alta densidad 100% virgen con estabilizador UV.

APLICACIONES

- Control de temperatura ante los rayos solares para los cultivos.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Polímero	PEAD / HDPE
Presentación	Rollos
Tipo de fabricación	Tejido de punto
Aditivos Anti - UV	SI
Peso	54 g/m ²
Durabilidad	36 meses
Variación dimensional física	+/- 5%

POLI SOMBRA 80%



GARANTÍA

Se recomienda almacenar el producto bajo techo, generando protección ante los rayos solares, la lluvia y toda fuente de calor. Evitar en el proceso de instalación la generación de roces de la malla con estructuras metálicas o de madera. Tener presente que pasado el tiempo, la malla puede presentar retracción y a fin de evitar desgarros, es necesario evitar durante la instalación la excesiva tensión. Es sugerido para ello acceder al servicio de personal calificado para la instalación y contar con temperatura media en la zona de uso.

En el almacenamiento de la malla y con el fin de garantizar a durabilidad, colocarla en lugares libres de esquinas que pudieran generar perforaciones o cortes.

El uso de algunos productos químicos o pesticidas puede reducir la resistencia UV. Queda excluido de garantía el costo de la instalación ni ningún otro tipo de costo que se genere como consecuencia de todo deterioro ocasionado por el manejo inadecuado durante el transporte, almacenamiento y/o instalación.

